

Rubson Bâti

BANDE DE DEMOULAGE

25 METRES

La **Bande de démoulage Rubson** est une bande transparente de 25 m de long. Elle est un complément indispensable au Mastic Isolation pour réaliser facilement le moulage des joints d'isolation de portes et fenêtres, sans risquer de les coller à leur battant.



DESTINATIONS

Propriétés : Indispensable lors de l'application d'un Mastic Isolation. Facile à utiliser.

Destinations : Battants des portes et fenêtres immédiatement après l'application d'un Mastic Isolation.

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être sain, propre, sec et dégraissé.
- Appliquer un cordon de mastic en remplissant bien l'espace à combler.
- Mettre en place la bande de démoulage et fermer la porte ou la fenêtre pendant 24 à 48 heures.
- En cas de bavures, découper l'excédent au cutter. Passé ce délai, enlever la bande de démoulage : la porte ou la fenêtre est isolée durablement du froid et du bruit.

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 25mètres.

CARACTERISTIQUES

Etiquetage danger : non

Bénéfices Consommateurs

- Moule sur mesure le joint d'isolation.
- Protège le joint pendant le séchage.
- Se détache facilement du joint après séchage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets :

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics sanitaires

Spray anti-moisissures
Bande de démoulage
Renov'Eclat 12ml
Renov joint de carrelage
Tube enlève joint
Joint préformé
Stop bavure
Stop fuite
Renov'Joint
Cutter & lisseur outil
Enlève Joint outil
Super pistolet mastic pliable
Pistolet berceau

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.rubson.com