



Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

#### LES + PRODUITS

- + Haute résistance au feu
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- + Facile à identifier : couleur rose

## DESCRIPTION

|                                 |       |                  |         |
|---------------------------------|-------|------------------|---------|
| Teinte ou couleur parement      | Rose  | Epaisseur réelle | 15 mm   |
| Poids au m2                     | 12 kg | Largeur          | 1200 mm |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 15 mm |                  |         |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Type de bord                 | Aminci |
| Aspect                       | Lisse  |
| Type de bord Placo           | BA     |
| Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Pare vapeur                  | Non    |
| Type de plaque               | F      |

### RÉFÉRENCES

|                     |       |
|---------------------|-------|
| N° DTU              | 25.41 |
| N° DoP              | PL001 |
| Etiquette Sanitaire | A+    |

### PERFORMANCES

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Perméance                    | 1              |
| Classement à l'humidité      | Non applicable |
| Réaction au Feu (Euroclasse) | A2-s1, d0      |
| Résistance thermique         | 0,04 m2.K/W    |

### MISE EN OEUVRE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Produits de finition associés | Enduit, bande     |
| Mode de pose                  | A visser          |
| Traitement des joints         | avec bande papier |

# CONDITIONNEMENT

| Nom article                          | EAN de l'UB   | Conditionnement      | Poids moyen | Longueur |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------|
| Placoflam® BA 15 NF 120/250          | 3496250083424 | Pile de 40 Plaque(s) | 36 kg       | 2500 mm  |
| Placoflam® BA 15 NF 120/240          | 3496250151987 | Pile de 40 Plaque(s) | 34,6 kg     | 2400 mm  |
| Placoflam® BA 15 NF 120/ 260         | 3496250083448 | Pile de 40 Plaque(s) | 37,4 kg     | 2600 mm  |
| Placoflam® BA 15 NF 120/300          | 3496250083486 | Pile de 40 Plaque(s) | 43,2 kg     | 3000 mm  |
| Placoflam® BA 15 NF 120/250 Coff Exp | 3496250083424 | Pile de 40 Plaque(s) | 36 kg       | 2500 mm  |