



# Voutissimo P 600 Coffrant - anciennement Placo® Voute

## DESCRIPTION

Entrevous de coffrage moulé **ignifugé (M1)**, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm. Disponible uniquement en hauteur coffrante 120 mm.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |   |   |
|---|---|
| ■ <b>Destination</b><br>Vide sanitaire                                | ■ <b>Longueur de l'UC (*) (m)</b><br>1,2    |
| ■ <b>Usage</b><br>Maison Individuelle                                 | ■ <b>Largeur d'entraxe (mm)</b><br>600      |
| ■ <b>Conductivité thermique <math>\lambda</math></b><br>0,036 (W/m.K) | ■ <b>Type de poutrelle</b><br>Précontrainte |
| ■ <b>Largeur de l'UC(*) (m)</b><br>0,544                              | ■ <b>N° DOP</b><br>ISOL002-06               |

## LES + PRODUITS

- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Sous-face en voute facilitant le passage des gaines
- Encoches pour l'insertion des suspentes pour faux plafond
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France



Economies  
d'énergie



# Voutissimo P 600 Coffrant - anciennement Placo® Voute

## CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Placo® Voute P 600-120 Igni S
Conditionnement de vente	Pile de 50 pièces
Hauteur coffrante (mm)	120
Résistance thermique (m <sup>2</sup> ·K/W)	0,55
Coefficient de transmission surfacique	

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



## À SAVOIR

### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

Certificat NF, DOP, Documentation produit,  
Descriptif type