



Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité et élastifié, associé à une plaque de plâtre Placo®. Ancien libellé: Doublissimo® 32 13+80.

LES + PRODUITS

- + Solution d'isolation thermique et acoustique

DESCRIPTION

Nombre de parements	1	Présentation du produit	Complexe
Type de parement	Plaque de plâtre	Teinte ou couleur parement	Bleu
Largeur	1200 mm	Épaisseur d'isolant	80 mm
Épaisseur arrondie de la plaque 1	13 mm	Épaisseur totale	93 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord Placo	BA
code repère isolant	ThA
Type d'isolant	PSE
Type d'isolation	Thermo-acoustique
Type d'isolant CE	PSE
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Code ISOLE	12222
Perméance	P2
Réaction au feu (Classe CE)	B-s1, d0
Résistance thermique	2,55 m ² .K/W
Conductivité thermique I	32 mW/m.K

RÉFÉRENCES

Marquage sur le côté	oui
N° ACERMI	03/081/225
N° DTU	25.42
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Traitement des joints	Avec bande et enduit
Type de mise en œuvre	Collée

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Doublissimo®P 2.55 13+80 270	3496250108097	Pile de 13 Plaque(s)	34,5 kg	2700 mm
Doublissimo®P 2.55 13+80 260	3496250054745	Pile de 13 Plaque(s)	33,3 kg	2600 mm
Doublissimo®P 2.55 13+80 250	3496250054721	Pile de 13 Plaque(s)	32 kg	2500 mm
Doublissimo®P 2.55 13+80 280	3496250060036	Pile de 13 Plaque(s)	35,8 kg	2800 mm
Doublissimo®P 2.55 13+80 300	3496250056343	Pile de 13 Plaque(s)	38,4 kg	3000 mm