



Plaque de plâtre dont la dureté superficielle a été renforcée par densification du plâtre.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance aux chocs
- + Facile à identifier : couleur jaune
- + Mise en oeuvre simple, sans accessoires spécifiques

DESCRIPTION

| | | | |
|---------------------------------|---------|------------------|---------|
| Teinte ou couleur parement | Jaune | Epaisseur réelle | 18 mm |
| Poids au m2 | 17,5 kg | Largeur | 1200 mm |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 18 mm | | |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------|
| Type de bord | Aminci |
| Aspect | Lisse |
| Type de bord Placo | BA |
| Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Dureté superficielle | HD |
| Pare vapeur | Non |
| Type de plaque | I |

PERFORMANCES

| | |
|------------------------------|----------------|
| Perméance | 1 |
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Réaction au Feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
| Résistance thermique | 0,05 m2.K/W |

RÉFÉRENCES

| | |
|---------------------|-------|
| N° DTU | 25.41 |
| N° DoP | PL001 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

MISE EN OEUVRE

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Produits de finition associés | Enduit, bande |
| Mode de pose | A visser |
| Traitement des joints | avec bande papier |

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement | Poids moyen | Longueur |
|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------|
| Placodur® BA 18 120/250 | 3496250082908 | Pile de 34 Plaque(s) | 52,5 kg | 2500 mm |
| Placodur® BA 18 120/300 | 3496250082915 | Pile de 34 Plaque(s) | 63 kg | 3000 mm |