



Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance à l'humidité (niveau H1)
- + Facile à identifier : parements de couleur verte
- + Bénéficie de la marque NF Plaques de plâtre

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Vert	Epaisseur réelle	18 mm
Poids au m2	14 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	18 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,05 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/11-927
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier et enduit Placomix® Hydro

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placomarine® BA 18 120/260	3496250085084	Pile de 34 Plaque(s)	43,7 kg	2600 mm
Placomarine® BA 18 120/250	3496250085077	Pile de 34 Plaque(s)	42 kg	2500 mm
Placomarine® BA 18 120/280	3496250085114	Pile de 34 Plaque(s)	47 kg	2800 mm
Placomarine® BA 18 120/300	3496250085121	Pile de 34 Plaque(s)	50,4 kg	3000 mm