



Plaque de plâtre dont la dureté superficielle a été renforcée par densification du plâtre.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance aux chocs
- + Facile à identifier : couleur jaune
- + Mise en oeuvre simple, sans accessoires spécifiques

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Jaune	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	11 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non
Type de plaque	I

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placodur® BA 13 NF 120/250	3496250082526	Pile de 50 Plaque(s)	33,3 kg	2500 mm
Placodur® BA 13 NF 120/260	3496250082540	Pile de 50 Plaque(s)	34,6 kg	2600 mm
Placodur® BA 13 NF 120/280	3496250082601	Pile de 50 Plaque(s)	37,3 kg	2800 mm
Placodur® BA 13 NF 120/300	3496250082663	Pile de 50 Plaque(s)	40 kg	3000 mm
Placodur® BA 13 NF 120/280 P25	3496250082601	Pile de 25 Plaque(s)	37,3 kg	2800 mm
Placodur® BA 13 NF 120/280 EXP	3496250082601	Pile de 50 Plaque(s)	37,3 kg	2800 mm