

Plaque de plâtre hydrofugée composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.

LES + PRODUITS

- + Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 57 dB en cloison distributive 98/48
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm
- + Montage feu simplifié
- + Haute résistance à l'humidité (locaux EB+privatifs uniquement)

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	vert et ivoire	Epaisseur réelle	25 mm
Poids au m2	20,3 kg	Largeur	900 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non
Type de plaque	I

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/14-980
N° DoP	PL010
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/280	3496250173989	Pile de 30 Plaque(s)	56,1 kg	2800 mm
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/300	3496250174009	Pile de 30 Plaque(s)	60,1 kg	3000 mm
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/250	3496250174221	Pile de 30 Plaque(s)	49,7 kg	2500 mm
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/260	3496250173965	Pile de 30 Plaque(s)	52,2 kg	2600 mm
Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/250 Export	3496250174221	Pile de 30 Plaque(s)	49,7 kg	2500 mm