



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CARREAUX PF3 STANDARD ALVÉOLÉS

CARREAUX PF3 ALVÉOLÉS STANDARD

Description

Bloc de plâtre alvéolé.
Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux, principalement de cloisons, doublages et gaines.

+ produit

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Allégé

Caractéristiques

Epaisseur (mm)	Résistance Thermique (m ² .K/W)	Poids (kg/m ²)
70	0.23	54
100	0.32	78

- Réaction au feu : A1
- CE : EN12859

Conditionnement			
Unités/Palette	m ² /Palette	Poids palette (kg)	EAN Palette
42	14	731	3334160000967
28	9.33	696	3334160027339

Application

- Cloison, doublage et gaine

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle