



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PRÉGYPLAC DÉCO - BA13

Description

Solution de cloison, contre-cloison ou plafond avec parement pré-imprimé.

PRÉGYPLAC Déco BA13 est composée d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.

Le parement a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : amincis (BA)

+ produit

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Un papier blanc prêt à peindre
- Apte à recevoir tout type de finition

Caractéristiques

Nom article	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur standard (cm)	Poids (kg/m ²)
PRÉGYPLAC déco - BA13	12.50	120	250	9

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Couleur de parement : blanc déco

Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales ou horizontales
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle