

PRÉGYFAYLITE - BA50

Description

Panneau alvéolaire préfabriqué, Ep 50 mm composé d'un réseau cartonné en nid d'abeille collé entre 2 plaques de plâtre PRÉGYPLAC Std BA10. Destiné à la réalisation de cloisons de distribution en neuf ou rénovation. Sous Avis Technique, Résistance au feu CF ¼ h. Apte à recevoir tout type de finition et d'accrochage.

+ produit

- Faible encombrement
- Facile à poser et économique
- Peut également servir à la réalisation de placards, penderies..

Caractéristiques

Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Poids (kg/m ²)
50	120	17

- Réaction au feu : B-s1,d0
- Résistance Thermique (m².K/W) : 0.30
- Caractéristiques : Coupe Feu 1/4 h
- Couleur de parement : Crème

Application

- Hauteur maxi entre sol fini et plafond = 2,6 m
- Tous types de logements et locaux divers
- Neuf ou rénovation

novembre-2016 - Reproduction interdite sans autorisation - SINIAT S.A. - Société Anonyme au capital de 140 779 968 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z
 SINIAT France : 500 rue Marcel Demonque - Pole Agroparc - 84915 AVIGNON cedex 9



image non contractuelle

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.