

## Bande de renforcement FERMACELL Powerpanel HD

### Description du produit

La bande de renforcement FERMACELL Powerpanel HD est destinée au traitement des joints des plaques FERMACELL Powerpanel HD et FERMACELL Powerpanel H<sub>2</sub>O disposées en extérieur et revêtues par un système d'enduit.

### Caractéristiques Techniques

<b>Consommation</b>	2 mètres linéaires / m <sup>2</sup>
<b>Largeur</b>	12 cm
<b>Longueur</b>	50 m
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Stockage</b>	12 mois dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel

### Propriétés

- **Haute résistance** : zone médiane renforcée
- **Montage simple et rapide** : bande autocollante
- Adaptée à la mise en œuvre des plaques FERMACELL Powerpanel HD appliquées en voile de contreventement



### Application

- Les plaques sont fixées bord à bord sur une ossature
- Tous les joints des plaques sont recouverts de la bande de renforcement FERMACELL Powerpanel HD
- La colle de renforcement FERMACELL Powerpanel HD est ensuite appliquée sur la bande de renforcement FERMACELL Powerpanel HD à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau

### Informations produit destinées aux revendeurs

<b>Réf.</b>	79050
<b>EAN</b>	40 0 7548 00300 1
<b>Quantité par carton</b>	4 rouleaux
<b>Poids par carton</b>	2,51 kg



### FERMACELL France

30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91

Email : [info@fermacell.fr](mailto:info@fermacell.fr)

[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)