

# U PLASTIQUE

Mise à jour : 04/2021



## DESCRIPTION

Le U plastique est un accessoire plâtrier permettant de protéger les cloisons des remontées capillaires.

## AVANTAGES

- Evite les remontées d'humidité dans les cloisons
- Manipulation aisée
- Emballage sous housse polyéthylène


## APPLICATION

Obligation pour maintenir les cloisons hors de l'humidité.

## CONSEIL DE POSE




1. Enduire l'emplacement du U plastique.



2. Positionner le U plastique.



3. Enduire l'intérieur du U plastique et le mur.



4. Apposer la bande à joint et enduire et insérer la plaque de plâtre dans le U plastique.



5. Réaliser le joint entre le U plastique et la plaque de plâtre.

**LONGUEUR (mm)** 2000

**HAUTEUR (mm)** 25

**EPAISSEUR (mm)** 22

**MATIÈRE** Plastique

**CONSOMMATION MOYENNE (/m<sup>2</sup>)** 1,8

**CONSOMMATION MOYENNE (/mL)** 1

## RÉGLEMENTATION

Conforme au DTU 25.31.

DESIGNATION	RÉFÉRENCE-GENCODE EAN	LARGEUR (mm)	POIDS (Kg)
U PLAST. 25x100 • 3 ML	A00234 • 3585501002342	100	0,14
U PLAST. 25x50 • 3 ML	A00235 • 3585501002359	50	0,23
U PLAST. 25x70 • 3 ML	A00236 • 3585501002366	70	0,27