


SUSPENTE ACOUSTIQUE

Mise à jour : 07/2021



RÉFÉRENCE • GENCODE EAN13
A03165 • 3585501031656

DESCRIPTION

La suspenste acoustiques est conçue pour le montage de faux plafond isolant acoustique en plaque de plâtre.


AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Le "L" mobile pivote de façon à ce que la tige soit verticale


APPLICATION

Montage de faux plafond isolants acoustiques


CONSEIL DE POSE



1. Insérer la tige filetée $\varnothing 6$ préalablement installée dans la suspenste acoustique et bloquer avec un écrou.



2. Emboîter les suspentes acoustiques dans les supports (fourrures) et faire glisser le dispositif de sécurité, le support et la suspenste étant alors totalement rattachés.



3. Espacer vos suspentes de la distance conseillée

LONGUEUR (mm) 61

LARGEUR (mm) 38

HAUTEUR (mm) 55

POIDS DE LA PIÈCE (kg) 0,08

MATIÈRE Acier galvanisé et caoutchouc MEGOL

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 1,8

CONSOMMATION MOYENNE (/ml) 0,6

CHARGE D'EXPLOITATION (Kg) 30

CHARGE DE RUPTURE (Kg) 250

RÉGLEMENTATION EN 13964