

Varispir

cas d'usage:
tableau page 3



extracteur statique anti-refouleur

- Assure l'extraction et la régulation du tirage.
- Adapté pour l'évacuation des gaz brûlés des chaudières gaz ou pour la ventilation des SDB, WC, cuisines...
- Fabrication en aluminium A5.
- Fixation par collier réglable.

| Réf. | diamètre du conduit |
|-------|---------------------|
| VAR1A | Ø 80 à Ø 111 mm |
| VAR2A | Ø 111 à Ø 139 mm |
| VAR3A | Ø 139 à Ø 180 mm |
| VAR4A | Ø 190 à Ø 220 mm |
| VAR5A | Ø 225 à Ø 260 mm |

Chapeau chinois

cas d'usage:
tableau page 3



- Protège le conduit des intempéries.
- Fabriqué en Inox, il convient à tous les types d'énergie et présente une bonne résistance à la corrosion.
- Fixation par collier réglable.
- Gamme de 5 modèles pour conduit de Ø 83 à 300 mm.



Bandodol avec mitre et chapeau chinois

| Réf. | diamètre du conduit | diamètre du casque |
|------|---------------------|--------------------|
| CCI1 | Ø 80 à Ø 111 mm | 235 mm |
| CCI2 | Ø 111 à Ø 140 mm | 300 mm |
| CCI3 | Ø 153 à Ø 180 mm | 390 mm |
| CCI4 | Ø 200 à Ø 250 mm | 440 mm |
| CCI5 | Ø 300 mm | 500 mm |