

TRAME DE FIBRE DE VERRE - MAILLE 4x4 (I.T.E.)

catnic[®]

Renfort des murs intérieurs et des façades dans les constructions neuves ou en rénovation, grande surface de contact avec l'enduit qui permet de neutraliser les microfissures. Cette trame est compatible avec les plus grands systèmes d'I.T.E. sur P.S.E.



Trame de fibre de verre - Maille 4 x 4

Référence	TFV 44
Maille	4 x 4 mm
Dimensions	1 m x 50 m
Poids	160 g/m ²
Rouleaux / palette	33

Qualité

- QB (anciennement CSTBat)

Caractéristiques

- Matière première : fibre de verre enduite d'un revêtement alcali-résistant
- Haute résistance à l'eau
- Résistance mécanique élevée
- Coloris : blanc

Stockage

Les rouleaux doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés.

Fixation

Les panneaux doivent se chevaucher impérativement sur 10 cm pour garantir la continuité des fonctions mécaniques de la grille de renfort.

Catnic

Tata Steel France Bâtiments & Systèmes SAS
Rue Géo Lufbery - BP 103
02301 CHAUNY Cédex
T: 03 23 40 66 80
F: 03 23 40 66 64

06/2016

www.catnic.fr

Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l'exactitude des informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d'utiliser les produits commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l'utilisateur devra s'assurer de leur utilisation appropriée.

© Copyright 2016 Tata Steel UK Limited.