

Algimouss — PRO —

RECONSTITUANT PRÊT À L'EMPLOI POUR MINÉRAUX

ALGIMINÉRAL

Consolide et imperméabilise les supports.

MATÉRIAUX POREUX



Photo non contractuelle.




Reconstitue en profondeur le matériau et augmente sa dureté



Renforce le matériau en le protégeant de la pluie et du gel



Efficacité longue durée



CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m² protégés

PROPRIÉTÉS

- Augmente la dureté, rend les matériaux moins friables, bloque les remontées de laitances, et stoppe l'érosion.
- Ne dénature pas l'aspect des matériaux.
- Résiste aux attaques extérieures (nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc.).
- Non sensible aux UV et aux attaques chimiques.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.

SUPPORTS

Tous matériaux minéraux poreux : pierres naturelles, terres cuites, ardoises, bétons, dallages reconstitués, granit, joints de carrelages, carrelages poreux, etc.

RECOMMANDATIONS

- **Toujours procéder à un essai au préalable.**
- **Ne pas mélanger avec un autre produit.**
- Conditions d'application entre 5°C et 25°C.
- Efficacité optimale obtenue après 2 à 4 semaines de séchage.
- Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : surfaces vitrées, huisseries et vérandas en aluminium ou en pvc, peintures, boiserries, véhicules, etc.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

1. Effectuer, à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau, 2 applications successives du **produit pur** à un intervalle de 20 à 30 minutes, jusqu'à saturation.
2. Éliminer le surplus à l'aide d'un matériau absorbant.
3. Rincer le matériel avec de l'alcool ménager.
4. Après séchage, le support peut recevoir tous types de revêtements complémentaires (peintures, résines, colles à carrelage, etc.).

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

GENCOD

349026**0220015**

PRODUITS ASSOCIÉS



ALGINET FLASH

ALGINET FLASH PAE



ALGIMOUSS

ALGIMIX

ALGIDAL

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT