

Etais métalliques peints



Colisage par
50 pièces



Coulisse
ø 49 x 1,8
mm

clavette
imperdable
ø 12 mm

ø fût
56 x 1,8
mm

Platine
110 x 110
x 4 mm



Manchon de réglage
en acier soudé



Manchon de réglage
en fonte

Tableau des charges admissibles

Réf. manchon Acier	Longueurs (en m)		Poids (kg)	Charges en daN selon hauteur en m, Coéf de sécurité ≥ 2 charge centrée											
	Fermé	Deployé		0,60	0,90	1,00	1,20	1,60	2,00	2,50	2,90	3,50	4,00	4,50	5,00
EAP01	0,50	0,80	4,5 / 5	1200	1200										
EAP02	0,70	1,20	5,5 / 6		1200	1200	1200								
EAP03	1,10	1,80	6,5 / 7			1200	1200	1200							
EAP04	1,60	2,90	10/10,5					1200	1200	1100	1100				
EAP05	2,00	3,60	11,1/11,6					1200	1200	1000	800				
EAP05	2,20	4,00	12,3/12,8						1200	1200	900	600			
EAP06	2,50	4,50	13,9/14,4						1200	1100	800	600	400		
EAP07	2,70	5,00	15,2/15,7							1200	1 000	700	500	300	

Réf. Manchon Fonte

EFP04	1,60	2,90	10 / 10,5					1200	1200	1100	1100				
-------	------	------	-----------	--	--	--	--	------	------	------	------	--	--	--	--