



# PANNEAU EXPERT 45 MEDIUM

Le panneau Expert 45 Medium répond aux exigences des particuliers et des professionnels. Il représente une solution économique, performante et durable. Il est compatible avec le poteau Expert (Aiglon 260S). Il est préconisé pour délimiter des sites résidentiels (propriétés, lotissements) mais aussi des sites administratifs ou zones peu exposées.

## APPLICATIONS



Habitats individuels et collectifs



Collectivités

## ATOUTS PRODUIT


Le panneau Expert 45 Medium est un des produits **historique** de LIPPI. Il offre à la fois **simplicité, design** et **robustesse**. Il est fabriqué en acier galvanisé pour assurer une qualité professionnelle.

Il offre une solution **performante** et **durable** avec sa finition garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion.

Le panneau Expert 45 Medium va permettre de délimiter vos espaces extérieurs tout en les **personnalisant** selon vos envies avec notre palette de couleurs.

Il est **possible de l'occulter** avec des brise-vues bois, pvc ou composite.

## SPÉCIFICITÉS



Hauteur : 1.03, 1.23, 1.53, 1.73 et 1.93m  
Longueur 2.50m  
Maille : 200x55mm  
Ø Fils : 4 et 5mm



Nos 12 couleurs standard & 4 couleurs tendance disponibles.



Autres couleurs sur demande.

## COMPATIBLE AVEC



Poteau Expert (260S)



Lame de soubassement



Brise-vues bois



Portillons et battants manuels Essentiel



Portillons et battants manuels Expert

## DESCRIPTIF

Matériau :	Acier zingué
Longueur :	2,50m
Diamètre fil :	Fil vertical Ø 4mm, Fil horizontal Ø 5mm
Maille :	200x55mm (entraxe fils)
Entraxe :	2515 mm
Revêtement :	Thermolaquage monocouche (100 microns)
Finition :	Pictos de 25mm en partie haute
Conditionnement :	Palette de 60 panneaux
Options :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Platine pour poteau Expert (260S) : à éclisse (pour poteau inférieur à 2.00m), soudée centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée, platine équerre soudée centrée ou déportée</li> <li>- Feuillure Expert à dos arrondi en aluminium pour les angles de 76° à 120°</li> <li>- Feuillure Expert à dos plat en acier pour les départs de murs</li> <li>- Lisse de protection</li> <li>- Sécurisation avec le bloqueur de clips en aluminium non plastifié avec écrou et vis autocassante (vendu séparément)</li> </ul>
Garantie :	Garanti jusqu'à 10 ans contre la corrosion. La garantie est accordée automatiquement à réception du produit. Elle ne s'applique que sur le produit posé en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garantie et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://garantie.lippi.fr">garantie.lippi.fr</a>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur panneau (m)	Longueur (m)	Hauteur poteau	Hauteur poteau	Hauteur poteau	Nombre de poteaux	Nombre de poteaux	Maille de	Nombre de poteaux
1,03	2,50	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	200x55mm (entraxe fils)	55mm
1,23	2,50	1,23	1,53	1,73	1,93			
1,53	2,50	1,53	1,73	1,93				
1,73	2,50	1,73	1,93					
1,93	2,50	1,93						

\* En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure (à éclisse (pour poteau inférieur à 2.00m), soudée centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée, platine équerre soudée centrée ou déportée)

\*\* Scellement court (dans un muret) / scellement long (en pleine terre)

\*\*\* Les clips sont vendus séparément.

Maille de 200 x 55,5mm  
Fil vertical Ø4mm et fil horizontal Ø 5mm (vendu séparément)

Panneau Expert 45 Medium

Garantie : Garanti jusqu'à 10 ans contre la corrosion. La garantie est accordée automatiquement à réception du produit. Elle ne s'applique que sur le produit posé en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garantie et obtenir un certificat de garantie : [garantie.lippi.fr](http://garantie.lippi.fr)

## PRÉCONISATIONS DE POSE

Le panneau Expert 45 Medium se pose avec le poteau Expert (260s) et des clips de fixation qui lui permettent de gérer les redans avec précision, en fonction du terrain à délimiter. Pour faciliter la pose des clips sur le poteau Expert, nous recommandons l'utilisation du clipseur Expert.

Pour la gestion des angles, nous vous préconisons d'utiliser une feuillure à dos arrondi pour les angles de 76° à 120°. Pour les autres angles, il vous suffit d'accoler deux poteaux Expert.

Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

## LES INDISPENSABLES À LA POSE



Poteau Expert (260S)



Clips de fixation




Clipseur Expert



Clé Expert



Feuillure dos arrondi pour angle



Feuillure dos plat pour départ de mur