

Vernis incolore de finition BRILLANT ou MAT

Direct sur PEINTURE DE RÉNOVATION Cuisine & Bains BLANCHON

Haute Résistance aux usages domestiques

Prêt à l'emploi

Séchage rapide 4h

Lessivable

Sans odeur

Spécial intérieur

Vernis Déco Effet Laqué et Effet Mat Cuisine & Bains



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Les VERNIS DÉCO EFFET LAQUÉ ou EFFET MAT CUISINE & BAINS BLANCHON apportent un bel aspect déco ultra brillant ou mat à la PEINTURE DE RÉNOVATION BLANCHON.
- Les VERNIS DÉCO EFFET LAQUÉ ou EFFET MAT CUISINE & BAINS BLANCHON sont résistants aux usages domestiques et lessivables ce qui facilite l'entretien.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Application directe sur la Peinture de Rénovation Blanchon après 8h de séchage minimum, et dans un délai de 48h maximum.

APPLICATION

- Prêt à l'emploi (ne pas diluer). Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer 2 couches au pinceau ou au rouleau laqueur à 4h d'intervalle. Toutes les performances sont atteintes après 7 à 10 jours de séchage. Prendre quelques précautions les premiers jours : éviter le nettoyage, les chocs...

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE, DURCISSEMENT

- Séchage recouvrable : 4 heures environ.
- Dureté définitive 10 jours.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche selon la porosité du support.

RÉNOVATION

- Les VERNIS DÉCO EFFET LAQUÉ et MAT sont rénovables par eux-mêmes. Il est possible d'appliquer l'Effet Mat sur l'Effet Laqué et inversement.
- Après un dépolissage de la surface (grain 120), dépoussiérer puis appliquer une nouvelle couche de vernis Déco cuisine & bain.

Blanchon

Vernis Déco Effet Laqué et Effet Mat Cuisine & Bains

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	VERNIS DÉCO DE FINITION POUR PEINTURE DE RÉNOVATION CUISINE & BAIN
TYPE DE RÉSINES	RÉSINE HAUTE PERFORMANCE
DENSITÉ	1.00 (à 20°C selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	BROOKFIELD (Tige 2, Vitesse 100 trs/min. à 20°C) 230 cps
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2018.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 – Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com