

MULTI, MARCHEPIED MULTIFONCTION Réf.: 201830

Caractéristiques

Marchepied MULTI : 1 seul outil - plusieurs utilisations

MULTIFONCTION :

- 1 - MARCHEPIED : avec tablette pour avoir toujours ses outils à portée de main, dernière marche à 47cm du sol, garanti un travail en toute sécurité, hauteur d'accès de 2,47m, idéal pour tous les chantiers d'intérieur
- 2 - SUPPORT DE COUPE : pour les petites sections grâce au blocage du bras en position fermée, découpe de tiges filetées, tuyau cuivre... Pour les grosses sections avec le bras en position ouverte, supporte une charge jusqu'à 50 kg maxi, découpe de tubes PVC, bois...
- 3 - PLAN DE TRAVAIL : hauteur de travail à 90cm du sol, parfaitement ergonomique, 4 points d'appui antidérapants, charge maxi 50kg
- 4 - TRÉTEAUX : pour les grandes surfaces de travail, 4 points d'appui en caoutchouc anti-dérapants pour un maintien ferme des plaques, hauteur de travail à 70cm du sol

CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL :

- Tablette antidérapante pour avoir ses outils à portée de main ou des pots d'enduits, de peinture et avec emplacements pour tournevis ou mélangeur
- Tablette réversible : elle peut aussi s'utiliser et se verrouiller en position intérieure. Pratique : des rebords permettent de poser des outils, des petites pièces ou de la visserie sans risque de les faire tomber. Les emplacements sont toujours disponibles pour les tournevis ou les mélangeurs.

SÉCURITÉ ASSURÉE

- Marches caillebotis : les marches caillebotis antidérapantes permettent de mieux évacuer les résidus éventuels = Montée plus sûre. Marches profondes de dimensions 400x130x25mm. Confort de montée et de descente assurée.

FACILE À MANIPULER

- Système Clip&Go pour un réglage rapide du bras pivotant – système breveté
- Pliage rapide et fluide
- Facile à transporter : seulement 10kg
- Encombrement réduit: Plié 104x70x17cm, rentre dans le coffre d'une voiture.
- En aluminium peint = main propre

ROBUSTE

- Assemblage robuste par encastrement tenon-mortaise et soudure robotisée de la marche et des profils en aluminium assurant une excellente rigidité
- Articulation du piètement et des tablettes avec paliers renforcés
- Aluminium d'épaisseur 2mm
- Charge maxi 150kg
- Fabriqué en France
- Conforme à la norme EN131 Manche en bois dur, labellisé FSC mixte (issu de forêts gérées durablement).

Hauteur plate- forme cm / Plat- form height cm	Hauteur de travail maxi cm / Max working height cm	Dim. repliée	 kg	G	Ref.		Code EAN
47	247	104x70x17	10	G5	201830	1	3479132018301



NOVALIA SAS
 2 rue de Bergognon 42500
 LE CHAMBON FEUGEROLLES
 FRANCE
www.novalia.pro



Données Produits

<<tablo>>



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro