

# SHEDISOL

La solution d'isolation thermo-acoustique  
et esthétique des toitures sèches



BÂTIMENTS  
MÉTALLIQUES  
Toitures sèches



Shedisol est un **panneau rigide de laine de verre** revêtu d'un **pare-vapeur**, et d'un **revêtement kraft aluminium gaufré**.



Garantie de l'aptitude à l'emploi des  
Shedisol dans les locaux vinicoles

## 3 PRODUITS STANDARDS

### SHEDISOL Alu, Perle, Décor noir

- Conductivité thermique :  $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m.K})$
- Classement réaction au feu : B-s1,d0
- Résistance à la vapeur d'eau :  $Z = 7 \text{ m}^2.\text{h.Pa}/\text{mg}$
- Tolérance d'épaisseur : T3
- Résistance à l'écoulement de l'air : AFr 7
- Acermi : 03/018/212
- DoP : 0001-35

## 2 PRODUITS DÉDIÉS AUX ERP\*

### SHEDISOL Alu A2, Lumière A2

- Conductivité thermique :  
 $\lambda = 0,032 \text{ W}/(\text{m.K})$  pour ép. 50 mm  
 $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m.K})$  pour ép. 80 mm
- Classement réaction au feu : A2-s1,d0
- Résistance à la vapeur d'eau :  $Z = 7 \text{ m}^2.\text{h.Pa}/\text{mg}$
- Tolérance d'épaisseur : T3
- Résistance à l'écoulement de l'air : AFr 7
- Acermi : 10/018/636
- DoP : 0001-34

\*Conformité avec l'article AM8 et le «*Guide d'emploi des isolants dans les Etablissement Recevant du Public*»

## LES PRODUIT

### UN PRODUIT APPROUVÉ

- Excellent rapport rendu esthétique/prix
- Pose traditionnelle conforme aux DTU 40.35 et 58.1

### UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE


- Panneaux grands formats, rigides et légers

### UNE MAINTENANCE FACILITÉE


- Qualité esthétique durable (faible encrassement)
- Entretien facile (éponge mouillée)

## 2 APPLICATIONS

- Isolation thermique entre pannes ou toiture chaude



- Isolation thermique sous pannes ou toiture froide ventilée



**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

# RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT



Certificat zone verte  
Excell : 192-19468



Certificat zone verte  
Excell : 192-13289

## SHEDISOL ALU

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m <sup>2</sup> . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m <sup>2</sup> / cart.	pnx/ pal.	m <sup>2</sup> / pal.	
76210	2,25	80	1,31	1,00	5	6	6,55	30	39,30	A
76211	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	30	41,10	A
76212	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	A
76213	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	30	59,55	A
76261	1,40	50	1,31	1,00	8	6	10,48	48	62,88	A
76262	1,40	50	1,37	1,00	8	6	10,96	48	65,76	A
76263	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	A
76264	1,40	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	A
76525	1,40	50	2,235	1,00	8	6	17,88	48	107,28	B

## SHEDISOL ALU A2

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m <sup>2</sup> . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m <sup>2</sup> / cart.	pnx/ pal.	m <sup>2</sup> / pal.	
85751	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	30	41,10	B
85752	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	B
85753	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,93	30	59,55	B
85780	1,55	50	1,31	1,00	8	6	10,48	48	62,88	B
85781	1,55	50	1,37	1,00	8	6	10,96	48	65,76	B
85782	1,55	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	B
85783	1,55	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	B



Certificat zone verte  
Excell : 192-19467



Certificat zone verte  
Excell : 192-19466

## SHEDISOL PERLE

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m <sup>2</sup> . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m <sup>2</sup> / cart.	pnx/ pal.	m <sup>2</sup> / pal.	
77515	2,25	80	1,31	1,00	5	6	6,55	30	39,30	A
90253	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	30	41,10	A
76585	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	A
76586	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	30	59,55	A
76309	1,40	50	1,31	1,00	8	6	10,48	48	62,88	A
76310	1,40	50	1,37	1,00	8	6	10,96	48	65,76	A
76311	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	A
76312	1,40	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	A

## SHEDISOL LUMIÈRE A2

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m <sup>2</sup> . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m <sup>2</sup> / cart.	pnx/ pal.	m <sup>2</sup> / pal.	
68272	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	B
68273	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	30	59,55	B
66906	1,55	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	B
66907	1,55	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	B

A : produit disponible sur stock  
B : produit disponible sur fabrication



Certificat zone verte  
Excell : 192-13290

## SHEDISOL DÉCOR NOIR

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m <sup>2</sup> . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m <sup>2</sup> / cart.	pnx/ pal.	m <sup>2</sup> / pal.	
90121	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	B
89659	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	B

L'Assistance technique  
pour les professionnels :

**09 72 72 10 18**

### Vos contacts ISOVER

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre délégué  
technico-commercial ISOVER

**SAINT-GOBAIN**

SAINT-GOBAIN ISOVER  
1, rue Gardemat Lapostol  
92282 Suresnes Cedex - France  
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00  
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en oeuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document et des règles de l'art dégagent notre société de toute responsabilité.