



Rouleau de laine de verre pour l'isolation par l'extérieur sous bardage rapporté

ISOFAÇADE 35R

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre



Bénéfices

MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Bonne tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- L'isolant est roulé, pour une mise en oeuvre rapide

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Intégration derrière tous types de bardage
- Confort thermique en hiver comme en été

UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le non résidentiel

Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

Description

Conductivité Thermique	0,035 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T3
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1

Absorption d'eau à long terme (Wlp)	<3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Certificat Acermi	08/018/542
Numéro de la DoP	0001-14

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
83092		2,1	0,6	10,5					X
67322	75,00	2,1	0,6	7,3	2,00	60	30,00	262,80	A
67313	100,00	2,85	0,6	5,5	2,00	60	30,00	198,00	A
83093		2,85	0,6	8					X
67315	120,00	3,4	0,6	4,7	2,00	60	30,00	169,20	A
83081		3,4	0,6	6,5					X
67317	140,00	4	0,6	4	2,00	60	30,00	144,00	A
64678	160,00	4,55	0,6	4	2,00	48	24,00	115,20	A
67428	180,00	5,1	0,6	3,5	2,00	48	24,00	100,80	A
64679	200,00	5,7	0,6	3,2	2,00	48	24,00	92,16	A
66540		6,25	0,6	2,8					S
64680	240,00	6,85	0,6	2,6	2,00	48	24,00	74,88	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène et livrés sur palette bois banderolée.

Info-tri du produit

