


Fiche Technique PLANUM

Fabricant: Cerámica La Escandella S.A.
Localité: Agost (Alicante) - Espagne
Nom commercial: Planum - TI

	TI
Dimensions*	A 444 mm
	B 280 mm
	C 32 mm
Pureau longitudinal**	370 mm (+6; - 44 mm)
Pureau transversal**	237 mm
Unités par m ²	11
Poids par unité	3,5 kg
Unités par palette	240 / 320
Poids par palette	840 kg (240 unités) / 1.120 kg (320 unités)



*Les dimensions de la tuile présentée dans ce tableau admettent une tolérance normative de +/-2%.
**Valeur théorique, il est nécessaire de recalculer sur le chantier avec les tuiles qui vont être utilisées.

Caratéristiques structurelles:	UNE EN 1304	≤ 2,5
Caracteristiques geometriques :	UNE EN 1024	L > 300mm ; ≤ 1,5
Imperméabilité (cm ³ / cm ² * journée):	UNE EN 539-1	Valeur moyenne ≤ 0,5 ; Valeur individuelle ≤ 0,6
Résistance à la flexion :	UNE EN 538	≥ 1200
Résistance au gel :	UNE EN 539-2	≥ 150
Réaction au feu :	UNE EN 13501-1	A1
Comportement face au feu :	UNE EN 13501-5	B _{roof}

Informations supplémentaires

Masse unitaire :	3500 gr
N° tuiles / m ² :	11
Distance approximative entre liteaux :	37 ± 0,6 cm
Finitions superficielles :	Décoration de surface avec engobes colorés
Teintée en masse :	Non
Type de fixations :	Talon / Pré perçage de clouage.

