



# Décapant GEL EXPRESS® SPÉCIAL FER

## EFFICACE SUR TOUS TYPES DE MÉTAUX

- ▶ Permet une remise à nu des supports ferreux ou non ferreux.
- ▶ Décape facilement et en profondeur plusieurs couches de peintures, antirouilles et vernis.
- ▶ Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, idéale sur les surfaces verticales.
- ▶ Empêche l'apparition de rouille sur le métal, même par temps humide, grâce à ses agents actifs anti-rouille.



votre allié pour décapier  
**tous vos métaux**

**EFFICACITÉ  
MULTI  
COUCHES**

**ACTION  
RAPIDE**

**FABRIQUÉ EN  
FRANCE**



•Jura•

**INFOS**

**INTÉRIEUR  
&  
EXTÉRIEUR**

**PRODUIT  
PRÊT  
À L'EMPLOI**

OUTILS  
PINCEAU SPATULE BROSSÉ  
& LAINE D'ACIER N°2




NETTOYAGE DES OUTILS



TEMPS D'ACTION



RENDEMENT



Formats : 0,25L – 0,5L – 1L



# Décapant GEL EXPRESS® SPÉCIAL FER

## EFFICACE SUR TOUS TYPES DE MÉTAUX

	Peinture acrylique	Vernis glycéro	Peinture glycéro
▶ 2 couches	<b>3 min.</b>	<b>3 min.</b>	<b>5 min.</b>
▶ Multi-couches	<b>10 min.</b>	<b>15 min.</b>	<b>30 min.</b>

### APPLICATION

- 1 - Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants et de lunettes de protection.
- 2 - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse vous garantit un résultat optimal.
- 3 - Laissez agir le décapant de 3 à 30 min selon le nombre de couches à décaper.
- 4 - Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule, un grattoir ou laine d'acier.
- 5 - Rincez à l'eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- 6 - Laissez sécher 24H avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faire un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

### CONSEILS V33

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1<sup>re</sup> application, réappliquez une couche de décapant plus épaisse.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité de produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

**Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**