

# GANTS TRAVAUX DE PRECISION



Maj 10/23

## DESCRIPTIF :

- Support tricoté polyamide/Spandex jauge 15
- Enduction micro-mousse de nitrile
- Tactile
- Coloris : noir/gris
- Tailles disponibles : 7-8-9-10-11
- Conditionnement : avec cavalier de suspension

## UTILISATION :

- Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques.
- Protection mécanique limitée à la paume de la main.
- Spécialement adapté lorsqu'une grande dextérité est recherchée.
- Non étanches aux liquides.
- Ne pas utiliser contre les risques chimiques et les risques thermiques.

## CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans le gant amenant des allergies

## NORMALISATION CE :

- Gants homologués suivant les normes EN420 (exigences générales), et EN388 (risques mécaniques).
- Niveaux de performance :



EN388  
4121X

- 4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)
- X Résistance à la coupure (TDM) en newtons (niveau A à F)

Référence	Tailles	Gencod
X20500395C	7	3 355 140 550 913
X20500396C	8	3 355 140 548 293
X20500397C	9	3 355 140 548 309
X20500398C	10	3 355 140 548 316

