

BANDE COUPE FEU TF

- Solution pour la protection incendie en isolation thermique par l'extérieur.
- La Bande Coupe Feu TF est une bande en laine de roche, de conductivité thermique 38mW/m.K, utilisée comme bande filante de protection incendie en complément des isolants PSE UNIMAT® FAÇADE BD et UNIMAT® FAÇADE ULTRA BD.
- Certifié ACERMI
- Epaisseurs de 100 à 200 mm.



BÉNÉFICE PRODUIT

- Une facilité de pose grâce à sa largeur de 200mm.
- Un format adapté aux UNIMAT® FAÇADE BD et UNIMAT® FAÇADE ULTRA BD.
- Conforme aux exigences de l'IT 249, du CPT 3714 et du guide de préconisations de protection contre l'incendie ETICS (avril 2016).

APPLICATION

- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

PRODUITS

Épaisseur	Coefficient de conductivité thermique (λ à 10 °C)	Résistance thermique	ACERMI
140 mm	38 mW/m.K	3,65 m ² .K/W	11/018/706
160 mm	38 mW/m.K	4,2 m ² .K/W	11/018/706
200 mm	38 mW/m.K	5,25 m ² .K/W	11/018/706
120 mm	38 mW/m.K	3,15 m ² .K/W	11/018/706
100 mm	38 mW/m.K	2,6 m ² .K/W	11/018/706
180 mm	38 mW/m.K	4,7 m ² .K/W	11/018/706