



Plaque de plâtre blanche pré-imprimée à 4 bords amincis, spécialement destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur...

LES + PRODUITS

- + Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition soutenue à la lumière
- + Gain de temps : plus besoin de sous-couche d'impression
- + Finition simplifiée

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	blanc	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	9 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	4xBA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	DdP_PYL_001
Etiquette Sanitaire	A+

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
4PRO® Premium 13 120/240	8435360207301	Pile de 36 Plaque(s)	26,4 kg	2400 mm
4PRO® Premium 13 120/300	8435360208995	Pile de 36 Plaque(s)	33,2 kg	3000 mm
4PRO® Premium 13 120/250	8435360208988	Pile de 36 Plaque(s)	27,5 kg	2500 mm