



Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis de largeur 600mm.
Plaque dépliable facile à transporter.

LES + PRODUITS

- + Plaque dépliable : facile à transporter
- + Plaque quadrillée : pour aider à la prise de mesure et la découpe
- + Plaque hydrofugée : pour toutes les pièces de la maison
- + Système sous Avis Technique (cloisons, doublages sur ossature)

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement Vert + quadrillage

Epaisseur réelle 12,5 mm

Poids au m2 10,3 kg

Largeur 600 mm

Epaisseur arrondie de la plaque 13 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord Aminci

Aspect Lisse

Type de bord Placo BA

Composants essentiels plaque Plâtre

Pare vapeur Non

Type de plaque H1

PERFORMANCES

Perméance 1

Classement à l'humidité H1

Réaction au Feu (Euroclasse) A2-s1, d0

Résistance thermique 0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	Avis favorable. En attente publication
N° DTU	25.41
N° DoP	PL110
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Easyplac® 60/250	3496250196186	Palette de 50 Plaque(s)	14,4 kg	2500 mm