

3M Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

Issue: February 2019

3M™ P489 PVC Tape



Description

Le ruban PVC 3M™ P489 est un adhésif multi-usages à l'adhésivité moyenne sur toutes surfaces. Il résiste à des températures comprises entre -20°C et +70°C.

Se retire proprement jusqu'à 6 semaines après l'application, en intérieur comme en extérieur.

Idéal pour: chantiers de façade, fixer des bâches de protections, protéger, assembler, renforcer, signaler, emballer.



Caractéristiques produits	
Support	PVC plastifié doux
Adhésif	Caoutchouc nature
Longueur standard	33 m
Couleurs	Orange

Propriétés typiques	Physiques	Value	Method
Épaisseur totale		124 µm	AFERA 5006
Adhésion sur acier		1.5 N/cm	AFERA 5001
Charge à la rupture		>27 N/cm	AFERA 5004
Élongation à la rupture		220%	AFERA 5004

Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications.

Stockage

Pour obtenir les meilleures performances, stockez ce produit dans des conditions normales de 21°C / 50% d'humidité dans son emballage d'origine et utilisez-le dans les 12 mois qui suivent sa date d'achat.

ATTENTION

3M Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

Appliquer à partir de 10°C

Ne pas utiliser sur les papier peints et autres surfaces délicates. Ne pas utiliser sur des surfaces à faible cohésion.

En cas de doute, faire un essai préalable.

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES / BENEFICES

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Adhésif caoutchouc	Adhésion immédiate	Adhère facilement à la surface
	Tenue très puissante, longue durée	Evite le rebiquage et le frippage, réduit le temps de travail.
Support PVC doux	Conformabilité	Manutention facile
	Étanchéité à l'eau	Adapté à une utilisation extérieure
	Résistance aux intempéries	

Exemples d'applications



Fixation de bâches



Protection de façades



Emballage

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminés dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.