



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Membrane d'étanchéité en rouleau auto-adhésive avec protecteur pelable bénéficiant d'une excellente adhérence sur tous supports, même à basse température. Facile d'utilisation même en espace réduit. Permet une jonction parfaitement étanche entre pare-vapeur et mur. L'enduit SEMIN E adhère sur cette bande afin de créer un raccord complètement étanche.

Nom commercial	Nom du produit	Bande raccord d'étanchéité	
Dimensions du produit	Hauteur (mm)	1	
	Largeur (mm)	150	
	Longueur (mm)	1500	
	Longueur (ml)	15	
	Epaisseur (mm)	1	
	Poids (kg)	1	
Le produit	Type de film/couleur	Non tissé Polypropylène/Blanc	
	Qualité adhésif/couleur	Adhésif butyl/gris	
	Epaisseur standard (mm)	1	
	Résistance à la traction	MD>100N/50mm	CD>100N/50mm
	Allongement rupture	MD>70%	CD>70%
	% de solide	100%	
	Force de pelage à 180°	90N/50mm	
	Probe tack	8.0N	
	Fluage vertical (mm)	0	
	Température d'application	0°C/+40°C	
	Température de service		
Info pour l'implantation :	Emballage unitaire : type	Carton	
	Emballage unitaire : hauteur (cm)	26,5	
	Emballage unitaire : largeur (cm)	41	
	Emballage unitaire : profondeur (cm)	41	
	Emballage unitaire : poids (kg)	4	
	Nombre de produits/colis (pièces)	4	

] AVANTAGES

- Très grande facilité d'utilisation, confort de pose
- Applicable à froid
- Excellente adhérence à basses températures
- Parfaitement étanche et auto-fusionnant
- Excellente stabilité thermique
- Easy peel (se pèle facilement)
- Non migrant
- Sans solvant

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 32149000
- EN 12311-1 / ASTM D1000 / ASTM D2979 / ISO7390

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A06197
- Code barre : 3585501061974
- Conditionnement : 4 rouleaux par carton. 36 cartons par palette.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

Pare vapeur : la Bande de raccord d'étanchéité permet une jonction parfaitement étanche entre le pare vapeur et le mur, et endroits singuliers.

SEMIN E : L'enduit SEMIN E adhère sur cette bande afin de créer un raccord complètement étanche.



] DOMAINE D'APPLICATION

Jonction étanche entre le pare vapeur et le mur, et enduits singuliers

] STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine non entamé dans un local sec sous une température comprise entre 5 et 40°C. Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois après sa date de fabrication.

] SUPPORTS ADMIS

Excellente adhérence sur supports de type : béton, plaque de plâtre, verre, acier, plastique, céramique, bois.

] PRÉPARATION DE LA SURFACE

La bande doit être appliquée sur un support propre, sec, lisse et dépoussiéré. Entre 0 et 5°C il est conseillé de vérifier l'absence de condensation ou de givre sur le support.

] MISE EN ŒUVRE

Retirer le protecteur pelable qui recouvre la face adhésive et positionner la bande entre le pare vapeur et le mur.