



BETON HAFTGRUND

PRIMAIRE POUR SUPPORTS LISSES OU IMPERMÉABLES INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Primaire d'adhérence prêt à l'emploi, sans solvant, pour supports lisses ou de faible porosité en intérieur et extérieur.

BETON HAFTGRUND permet de réaliser un pont d'adhérence entre de tels supports et certains produits à base de ciment ou plâtre possédant une adhérence assez faible.

BETON HAFTGRUND permet également de réguler la porosité des supports hétérogènes (présence de matériaux de natures différentes).

ASPECT.

Primaire prêt à l'emploi de couleur rose, à grains apparents. Consistance proche d'une peinture.

SUPPORTS ADMIS.

Applicable en murs intérieur et extérieur ainsi qu'en plafond.

- Béton banché lisse.
- Béton autoplaçant.
- Anciennes peinture.
- Anciennes toiles de verre peintes.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement peut se faire après séchage complet de BETON HAFTGRUND par tous types de produits (qu'ils soient à base de ciment, plâtre ou prêts à l'emploi) et notamment les mortiers adhésifs pour doublages, les plâtres traditionnels (manuels ou à projeter).

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 5 et 20 kg.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Rehomogénéiser le seau avant application.

Ne pas diluer. La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

BETON HAFTGRUND n'est pas un durcisseur de fond. Par conséquent sur fond tendre, utiliser un primaire adapté tel que le PRIM-SM.

APPLICATION.

L'application se fera à la brosse ou au rouleau laine. Appliquer grassement le BETON HAFTGRUND sur le support et attendre qu'il soit sec avant de le recouvrir. Le temps de séchage dépend de la nature du support et des conditions atmosphériques. En règle générale il est d'environ 6 heures.

CONSOMMATION.

Environ 300 g/m².

PRIMAIRE POUR SUPPORTS LISSES OU IMPERMÉABLES

BETON HAFTGRUND est un primaire d'adhérence prêt à l'emploi, sans solvant, pour supports lisses ou de faible porosité en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- **BETON HAFTGRUND** sécurise vos chantiers en cas de doute sur les supports.
- Dans le cas d'une pose de doublage sur support lisse, **BETON HAFTGRUND** permet de réaliser une pose collée et par conséquent de rattraper les défauts d'aplomb ce qui n'est pas le cas avec une fixation mécanique.

CONSEILS DE POSE

Bien rehomogénéiser avant utilisation.

Ne pas diluer.

Vérifier l'adhérence des supports sur lesquels **BETON HAFTGRUND est appliqué.**

