



TRAPPE DE VISITE DECO HYDRO BLANCHE



- Cadre en barres-profilés alu rattachés par des connections « Tox »
- Joint à lèvres sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue sur les deux côtés
- Loqueteaux cachés
- Sans jointoiment du couvercle
- Pour montage mur et plafond
- Plâtre blanc GKBI imprégné, qualité H2
- Prête à peindre

TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	GENCOD	RÉFÉRENCE
200 x 200	158 x 190	240 x 240	0,8	-	A07142
300 x 300	258 x 290	340 x 340	1,4	-	A07298
400 x 400	358 x 390	440 x 440	2,2	-	A06759
500 x 500	458 x 490	540 x 540	3,2	-	A07144
600 x 600	558 x 590	640 x 640	4,4	-	A07299

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides.
- En cas de montage mural, fermeture vers le haut.
- Fiabilité du système d'ouverture.
- Possibilité de carreler.
- Étanche à la poussière.

Boîte de protection individuelle, au dos de la boîte notice de montage.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumis au système de contrôle de qualité à l'arrivée des marchandises.

MATÉRIAUX

Éléments du cadre	Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22
Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Loqueteau	Tôle d'acier, galvanisé DC 01 Am 1,0 mm
Plaque de plâtre	Plâtre blanc avec surface imprégnée, GKBI convient aux pièces humides
Loqueteau	Acier/plastique
Joints	Joint à lèvres EPDM
Clous d'acier	Acier
Plâtre blanc avec surface imprégnée, GKBI convient aux pièces humides	

