

FICHE TECHNIQUE







J DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau à peindre réalisé en voile de verre

Nom commercial	Nom du produit	VOILE DE VERRE 50x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm) Longueur du rouleau (en m) Poids au m² (en g/m²)	100 (± 1 cm) 50 45 (± 10%)
Matière		Voile de verre

Consommation en peinture En deux couches

] AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser
- Très léger

JOMAINE D'APPLICATION

• Idéal pour la rénovation.

I CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 48149070
- Reaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS B,S1-d0 (sur support A1,A2)
- Certificat Oeketex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme

J REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

Référence produit : A00173Code barres : 3585501001734

· Conditionnement: 45 rouleaux par palette

I MISE EN ŒUVRE

- 1. Préparer la colle
- 2. Préparer les lés
- 3. Appliquer la colle sur le mur, coller ensuite la toille de verre
- 4. Mettre la 1^{ère} couche de peinture : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse
- 5. Finition : Peinture en phase aqueuse ou solvantée

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN?

• SEMIN Colle toile de verre : Permet la pose de la toile de verre.

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR: 08/2014