




OUVRANTS GRILLAGÉS TRADITION



Portail battant Tradition

CONSEILS


Les portillons et portails Tradition sont proposés avec en option des piles à visser ou à sceller.

DESCRIPTIF

DIMENSIONS

Passage (m)	PORTILLON		PORTAIL	
	1m	1.5m	3m (1.5 + 1.5)	4m (2 + 2)
Ht 1.00m Ht 1.25m Ht 1.50m Ht 1.75m	Piles : 60x60 Cadre : 80x40 Gonds Pivots inox			

Description	Les vantaux des portails et portillons Tradition sont réversibles. Les portails sont livrés sans les piles (vendues séparément)
Matériau	Acier zingué
Remplissage	Panneau plat soudé mailles rectangulaires, fils Ø 4mm et 5mm. Deux motifs disponibles : Biodiversité (à retrouver pages 83-84) et Tradition.
Composition des portails	Portillon : vantaux + gonds + quincaillerie Portail : 2 vantaux + gonds + quincaillerie Cadre : Montant serrure: 80x40mm - Montant Pivot : 40x40mm - Lisse : 30x25mm - Tôle décor : 2mm
Revêtement	Thermolaquage monocouche ou bicouches
Options	Piles à sceller ou à visser pour portillon : pile gond + pile gâche (vendues séparément). Piles à sceller ou à visser pour portail : 2 piles gonds (vendues séparément).
Accessoires de série	Pivot inox Serrure avec 2 clefs plates Gâche et poignée 1 sabot 2 arrêtoirs
Normes	Portails conformes à la norme EN 13241-1. Marquage CE (pour les portails).
Garanties	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès la réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr
Applications	Habitat individuel et zones résidentielles



Portillon battant Tradition

RETROUVEZ
TOUS LES COLORIS
DISPONIBLES
DANS LE CATALOGUE
TECHNIQUE

