


SUSPENTES LONGUES F45-F47



DESCRIPTION

Suspente longue en acier galvanisé d'épaisseur 75/100 de 170 à 600 mm. Elle se fixe sur la charpente et se clips dans la fourrure.

AVANTAGES

- Pose classique et rapide.
- Convient respectivement à toutes les fourrures F45 et F47 du marché (certification).


APPLICATION

Accessoire de suspension par clipsage dans les fourrures de type 18-45 (ou 18-47 pour les suspentes 47) sous charpente bois. Pour plafonds en plaques de plâtre. Permet la liaison entre la structure et la fourrure.


CONSEIL DE POSE



1. Fixer les suspentes avec 2 vis en bordure de charpente, perpendiculairement au chevron.



2. Aligner les suspentes grâce à l'encoche prévue à cet effet, conformément aux dimensions des plaques de plâtre et au sens de l'ossature.



3. Insérer la fourrure et la tourner jusqu'à entendre le « clic »



4. Fixer la plaque de plâtre sur la fourrure.

LARGEUR (hors tête de suspente) : 44 mm

MATIÈRE : Acier galvanisé

CONSOMMATION MOYENNE : 1,8/m²

CONSOMMATION MOYENNE : 0,6/mL

RÉACTION AU FEU A1

CHARGE D'EXPLOITATION : 40,8 kg

RÉGLEMENTATION

DIN 18168-2, Rapport d'essai MRF 14 2604452

Code Gesi	REF FOURNISSEUR	GENCOD	LIBELLE 40	N° DOP
30457168	GEDSUSP170F45	3459674571687	Suspente longue 170 F45	2203
30457169	GEDSUSP170F47	3459674571694	Suspente longue 170 F47	2204
30457170	GEDSUSP240F45	3459674571700	Suspente longue 240 F45 avec languette	2303
30457171	GEDSUSP240F47	3459674571717	Suspente longue 240 F47 avec languette	2304
30457172	GEDSUSP300F45	3459674571724	Suspente longue 300 F45 avec languette	2403
30457173	GEDSUSP300F47	3459674571731	Suspente longue 300 F47 avec languette	2404
30457174	GEDSUSP400F45	3459674571748	Suspente longue 400 F45 avec languette	2503
30457175	GEDSUSP400F47	3459674571755	Suspente longue 400 F47 avec languette	2504
30457176	GEDSUSP500	3459674571762	Suspente longue 500 avec languette	2603