

GANTS DEMOLITION & GROS OEUVRE



Maj 01/24

DESCRIPTIF :

- Gant 5 doigts, tricoté HPPE jauge 15 enduction nitrile avec renforts en TPR sur le dos
- Poignet élastique.
- Coloris : jaune / noir
- Tailles disponibles : 8-9-10
- Conditionnement : avec cavalier de suspension

UTILISATION :

- Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques.
- Protection mécanique limitée à la paume de la main.
- Ne pas utiliser contre les risques chimiques et les risques thermiques.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé.
- Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.

NORMALISATION CE :

- Gants homologués suivant les normes EN420 (exigences générales), et EN388 (risques mécaniques).
- Niveaux de performance :



EN388
2X42C P

- 4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- X Résistance à la coupe (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)
- C Résistance à la coupe (TDM) en newtons (niveau A à F)
- P Résistance à l'impact

Référence	Tailles	Gencod
X20500788C	8	3355140550982
X20500789C	9	3355140550999
X20500790C	10	3355140551002

