



PLACO® INFINAÉ 13

La plaque de plâtre fabriquée avec au moins 50% de plâtre recyclé.

Entièrement recyclable.

Caractéristiques et performances techniques identiques à une plaque Placoplatre® BA13 Standard , pour tous types d'ouvrages.

Développée et fabriquée en France, dans l'usine Placo de Chambéry.

Compatible avec les exigences des démarches LEED,BREEAM, HQE tertiaire et NF Habitat.



Bénéfices

Idéale pour tous vos aménagements intérieurs.

Composée avec au moins 50% de plâtre recyclé.

Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre.

Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Poids au m ²	9 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Plafond Doublage

Caractéristiques techniques

Général

Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre

Références

Marquage CE et Certifications	NF
Numéro DoP	PL050
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

Performances

Perméance	1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² ·K/W

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P01412500	Placo® Infinaé 13 NF 120/250	3496250457447	Pile de 50 plaques	26,7	0,013	2,5	1,2	J+3/4
P01412700	Placo® Infinaé 13 NF 120/270	3496250462052	Pile de 50 plaques	28,836	0,013	2,7	1,2	J+3/4
P01413000	Placo® Infinaé 13 NF 120/300	3496250462441	Pile de 50 plaques	32,04	0,013	3	1,2	Sur demande

Info-tri du produit

