



Montant Bas Carbone contenant 75% d'acier recyclé

MONTANT PLACOSTIL® INFINAÉ M 62

Profilé en acier galvanisé bas carbone pour la réalisation de cloisons ou de doublages en plaques de plâtre sur ossature.

Protection contre la corrosion Z140 ou AZ100

Marquage NF et conforme à la NF EN 14195 : 2005



Bénéfices

- Différenciable des autres montants Placostil® sur chantier grâce à l'inscription sur les ailes “ **Placostil® Infinalé Carbon Low**”
- Moins de 58% d'émissions en moins par rapport à un profilé standard
- Contient à minima 75% d'acier recyclé
- Installation classique et rapide
- Bonne résistance mécanique
- Disponible en plusieurs longueurs de profilés

Description

Largeur	0,04 m
Epaisseur de la matière	0,59 mm
Type d'accessoire	profilé métallique

Caractéristiques techniques

Général

Profils pour ouvrages cintrés	Non
Type de produit	Profilé métallique standard

Références

DTU de référence:	DTU 25.41
Numéro DoP	PR002
Norme européenne	EN 14195:2005

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H84642990	Montant Placostil® Inфинаé M62/299bot10L	3496250471177	Palette de 250 pièces	1,923	0,065	2,99	0,04	J+2
H84643590	Montant Placostil® Inфинаé M62/359bot10L	3496250471078	Palette de 250 pièces	2,308	0,065	3,59	0,04	J+2
H84643990	Montant Placostil® Inфинаé M62/399bot10L	3496250471108	Palette de 250 pièces	2,566	0,065	3,99	0,04	J+2

Info-tri du produit

