



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

KCS 1.01.1

Code d'identification unique du produit type:

KT 1.01 (voir table 1)

Usage(s) prévu(s):

Element de plafond suspendu pour applications intérieures

Fabricant:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenhthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norme harmonisée:

EN 13964:2014

Organisme(s) notifié(s):

0797

Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | | Performances | * |
|-------------------------------|--------------------|--------------|---|
| Réaction au Feu | | A1 | 1 |
| Rejet de formaldéhyde | | E1 | 3 |
| Absorption acoustique | α_w | voir table 1 | 4 |
| Conductivité thermique | λ_D (W/mK) | NPD | 4 |
| Durabilité: | | C | 4 |

* = Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Grafenau, 08.04.2022

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



table 1

| Nom du produit | Absorption acoustique |
|-------------------------|-----------------------|
| | α_w |
| AMF Topiq Efficient Pro | 1,00 |
| AMF Topiq Prime | 0,95 |